

MISE EN ŒUVRE (SUITE)

Stocker à une température de 20°C, 24h avant application.

Le TADELAKT est un produit prêt à l'emploi en pot de 5 ou 10 kg (1 composant unique).

- Nombre de couche(s) : à partir de 2
- Ne pas appliquer sans avoir préalablement posé une couche d'impression mate acrylique
- Appliquer une première couche fine à l'aide d'une lisseuse pour recouvrir le support de manière uniforme.
- Laisser sécher 12 à 24 heures (moyenne estimée).
- Poncer finement au grain 280, en cas de cotes éventuelles.
- Appliquer au moins une 2ème couche décorative : adapter la technique selon l'effet désiré.
- Pour une finition brillante, ferrer à frais en prenant soin de garder les outils propres.
- Si option patine-métal : se référer à la fiche technique dédiée.
- Appliquer la cire en 1 à 2 couches (se référer à la fiche technique liée).

APPLICATION

FONCTION ASPECT	PRODUIT	PRÉPARATION MÉLANGE	CONSOMMATION	MATÉRIEL D'APPLICATION
Décoration	TADELAKT ACRYLIQUE	Prêt à l'emploi	225 à 250 g/m ²	Lisseuse Platoir souple

CONDITIONS D'APPLICATION

Stocker à une température de 20°C, 24h avant application.

- Température ambiante ●●●●●●●●●● Minimum : 5°C / Maximum : 30°C
- Humidité ambiante ●●●●●●●●●● 10% maximum
- Humidité du support ●●●●●●●●●● 6% maximum
- Température du support ●●●●●●●●●● Elle devra être au moins de 5°C et supérieure de 3°C à celle du point de rosée pour éviter toute condensation.

CONDITIONNEMENT

POTS 5 kg 10 kg



Attention ! L'application de ce produit est fortement déconseillée dans les hammams et saunas.



NETTOYAGE

Le premier nettoyage ne pourra avoir lieu qu'après séchage complet de la cire de protection, soit (7 jours à 20°C).

Les systèmes de revêtements TADELAKT acrylique, doivent être préservés des sollicitations si l'on veut qu'ils soient durables et qu'ils donnent longtemps satisfaction.

Les règles de nettoyage recommandées doivent être respectées (cf notre procédure).

SÉCHAGE / RECOUVREMENT

SÉCHAGE ET HYGROMÉTRIE < 80%		5°C	20°C	30°C
Délai de recouvrement	Minimum	4 heures	3 heures	2 heures
	Maximum	48 heures	24 heures	12 heures

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Point d'éclair Base : supérieur à 60°C.
- Conservation 1 an en emballage d'origine plein et fermé.
- Précautions d'utilisation Stocker au frais/aéré, à l'abri du gel et des intempéries
Voir fiche de données de sécurité établie selon les directives européennes en vigueur.



Produit à débarrasser uniquement en déchetterie. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau claire. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas consommer.

